

KOLLITSCH GmbH

Bodenbearbeitung mit Tiefgang!

DER HECKBODENLOCKERER - HBL

Schonende Bodenbearbeitung, verbesserte Erträge, der Boden kann wieder atmen.



Vorteile des HBL

- Bodenlockerung bis 55 cm möglich, dadurch effektive Belüftung des Bodens
- Das vorlaufende Scheibensech schneidet den Boden und Ernterückstände vor
- Verdichtete Schicht im Boden wird aufgebrochen
- Boden wird dabei nicht vermischt und Steine werden nur geringfügig nach oben gebracht!
- Verbesserter Wasserabfluss auf dem Feld dadurch geringere Schäden bei Trockenheit
- Wesentlich höhere Erträge durch verbessertes Pflanzenwachstum
- Leicht wechselbare Verschleißteile aus hochfestem Guss
- Die Vollgummi-Stützräder verhindern das zu tiefe Einziehen des HBL
- Alle stark beanspruchten Teile sind aus Hardox gefertigt

Technische Daten

Modell HBL	750	2250	3000	3750	6000
Arbeitsbreite mm	1500	2250	3000	3750	6000
Transportbreite mm	1100	1700	2520	3400	3000
Lockerungszinken/Stück	2	3	4	5	8
Zinkenabstand mm	750	750	750	750	750
Gewicht kg	700	750	840	985	3100
Schlepperanbau KAT	II oder III	II oder III	II oder III	II oder III	III
Scheibensech Stück	2	3	4	5	8
Traktorleistung ab KW/PS	40/55	60/81	88/120	103/140	183/250